

## goEPS F20 036

Die goEPS Wärmedämmplatten aus Gonon PS-Hartschaum (=EPS) lassen sich sehr universal einsetzen. goEPS F15 038 Wärmedämmplatten kommen vor allem bei nicht druckbelasteten Anwendungen (Dämmung zwischen Wänden, Aussparungen, etc.) zum Einsatz. goEPS F20 036 Wärmedämmungen sind druckbelastbar und finden vor allem im Unterlagsbodenbereich (allg. Wohnungsbau) ihren hauptsächlichen Anwendungsbereich. goEPS F30 033 Wärmedämmplatten sind höher belastbar - Einsatz bei überputzten Innendämmungen, höher belasteten Unterlagsböden, etc.



Format: 1000 x 500 mm  
Druckspannung bei 10% Stauchung:  $\geq 100$  kPa

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m <sup>2</sup> /Paket]	$\lambda$ [W/mK]	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]
10	242.010.999	25.00	0.036	3.600
15	242.015.999	17.00	0.036	2.400
20	242.020.999	12.50	0.036	1.800
30	242.030.999	8.00	0.036	1.200
40	242.040.999	6.00	0.036	0.900
50	242.050.999	5.00	0.036	0.720
60	242.060.999	4.00	0.036	0.600
80	242.080.999	3.00	0.036	0.450
100	242.100.999	2.50	0.036	0.360
120	242.120.999	2.00	0.036	0.300
140	242.140.999	1.50	0.036	0.257
160	242.160.999	1.50	0.036	0.225
180	242.180.999	1.50	0.036	0.200
200	242.200.999	1.00	0.036	0.180
250	242.250.999	1.00	0.036	0.144
300	242.300.999	0.50	0.036	0.120
500	242.500.999	0.50	0.036	0.072

Auch Zwischendicken erhältlich  
März 2019 - Technische Änderungen vorbehalten