

## goPST

### Produktdatenblatt

goPST ist eine Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol  
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD30-CP3

### Anwendungsgebiet

- Unter schwimmenden Estrichen
- Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich
- Neubaun und Renovationen, gewährleistet rationelle Verlegung

### Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit Nennwert $\lambda_D$	0.038	W/(m*K)	EN 12667
Rohdichte $\rho$ *	bis 15	kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	E		EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		VKF
Dynamische Steifigkeit	≤ 30	MN/m <sup>3</sup>	SIA 251
Zusammendrückbarkeit (CP) $d_L - d_B$	≤ 3	mm	EN 12431
Biegefestigkeit BS	≥ 50	kPa	EN 12089

\*Rohdichte ist gemäss NORM SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert

Werte ohne Kaschierlage.

### Lieferricken 11/10 - 43/40

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.