

goEPS F15 038

Produktdatenblatt

goEPS F15 038 ist eine Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol
EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,-)2-CS(10)60-BS50-DS(N)5

Anwendungsgebiet

- Innendämmung der Wand
- Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung
- Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
- Aussenwanddämmung der Wand unter Putz
- Aussendämmung von Dach oder Decke, zur Dämmung unter Deckungen und Abdichtungen
- Innendämmung der Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	0.038	W/(m*K)	EN 12667
Rohdichte ρ^*	≈ 15	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	E		EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		VKF
Obere Anwendungsgrenztemperatur	≤ 75	°C	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 100	kPa	EN 1607
Druckspannung CS(10)	≥ 60	kPa	EN 826
Biegefestigkeit BS	≥ 50	kPa	EN 12089

*Rohdichte ist gemäss NORM SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert

Lieferformen

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	R_D [m ² K/W]	Paketinhalt [m ²]
20	1000	500	0.53	12.5
30	1000	500	0.79	8.0
40	1000	500	1.05	6.0
50	1000	500	1.32	5.0
60	1000	500	1.58	4.0
80	1000	500	2.11	3.0
100	1000	500	2.63	2.5
120	1000	500	3.16	2.0
140	1000	500	3.68	1.5
160	1000	500	4.21	1.5
180	1000	500	4.74	1.5

Weitere Dicken auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.